

ARMADA

SAFETY FOOTWEAR



TECNOLOGÍA ALEMANA

NOM - STPS - NYCE

MODELO **5025**
 Negro



Humo Negro



Arnedo

- Suela para uso en ambientes secos y mojados en condiciones normales.
- Resistencia a aceite y gasolina en condiciones normales.
- Ideal para pisos de cemento pulido, epóxicos, cerámicos, áreas de mantenimiento, áreas con lamina, etc.
- Antiderrapante.
- Buena resistencia a bajas temperaturas.

MODELO **5024**
 Terracota



TALLAS DISPONIBLES

22 23 24 25 26 27 28 29 30

Corte: Piel flother 100% natural

Casco: Policarbonato

Construcción: Strobel / Inyección directa

Plantilla: Poliuretano / Antifatiga

ARMADA
 SAFETY FOOTWEAR

**NEW
 STYLE!**

Corte: Piel napa 100% natural

Casco: Policarbonato

Construcción: Strobel / Inyección al corte

Suela: Arnedo / TPU Negro

Plantilla: PU Armada / Antifatiga
 Absorción de impacto



TALLAS DISPONIBLES

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Ajuste: Horma EEE



- 9 mm en zona de impacto con un desvanecimiento a 5 mm en punta.
- Perforaciones de transpiración.
- Inolora
- Absorción y desabsorción de humedad
- Lavable y moldeable

MODELO **5021**
 Terracota



TALLAS DISPONIBLES

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Corte: Piel crazy 100% natural

Casco: Policarbonato

Construcción: Strobel / Inyección directa

Plantilla: Poliuretano / Antifatiga

MODELO 5023

Negro



Corte: Piel Napa 100% Natural
Casco: Policarbonato
Construcción: Strobel / Inyección al corte
Plantilla: Poliuretano / Antifatiga
Suela / Piso: Arnedo / TPU

TALLAS DISPONIBLES

23 24 25 26 27 28 29 30

Ajuste: Horma EEE

Humo

Negro



Plantilla: PU Armada / Antifatiga
Absorción de impacto



Corte: Piel Grasso 100% Natural
Café



Casco: Policarbonato
Construcción: Strobel / Inyección al corte
Plantilla: Poliuretano / Antifatiga
Suela / Piso: Arnedo / TPU

Corte: Piel Crazy 100% Natural
Terracota



MODELO **5010**
Negro



TALLAS DISPONIBLES

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Corte: *Piel napa 100% natural*

Casco: *Policarbonato*

Construcción: *Strobel / Inyección al corte*

Plantilla: *Poliuretano / Antifatiga*

MODELO **5020**
Café



TALLAS DISPONIBLES

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Corte: *Piel crazy 100% natural*

Casco: *Policarbonato*

Construcción: *Strobel / Inyección directa*

Plantilla: *Poliuretano / Antifatiga*

CARACTERÍSTICAS DE SUELA



Arnedo / Hule gris

- Suela para uso en ambientes secos mojados en condiciones normales
- Suela resistente a aceites y gasolinas en condiciones normales.
- Buena resistencia a la abrasión
- Ideal para pisos de cemento pulido, área de mantenimiento, pavimentos, etc.

Ajuste: *Horma EEE*



PUNTERA DE PROTECCIÓN



DIELECTRICO



RES. A ACEITES Y GASOLINAS



CALCE ERGONOMICO



TRANSPIRABLE



Plantilla: *PU Armada / Antifatiga*

Absorción de impacto

- 9 mm en zona de impacto con un desvanecimiento a 5 mm en punta.
- Perforaciones de transpiración.
- Inolora
- Absorción y desabsorción de humedad
- Lavable y moldeable

MODELO **5015**
Café



TALLAS DISPONIBLES

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Corte: *Piel crazy 100% natural*

Casco: *Polycarbonato*

Construcción: *Strobel / Inyección al corte*

Plantilla: *Poliuretano / Antifatiga*

Suela / Piso: *Arnedo / TPU*

Atributo adicional: *Talonera TPU*

MODELO **5016**
Café



TALLAS DISPONIBLES

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Corte: *Piel crazy 100% natural*

Casco: *Polycarbonato*

Construcción: *Strobel / Inyección al corte*

Plantilla: *Poliuretano / Antifatiga*

Suela / Piso: *Arnedo / TPU*

CARACTERÍSTICAS DE SUELA



Humo

Naranja

Arnedo / TPU

- Suela para uso en ambientes secos mojados en condiciones normales.
- Suela resistente a aceites y gasolinas en condiciones normales.
- Ideal para pisos de cemento pulido, epóxicos, cerámicos, áreas de mantenimiento, áreas con lámina, etc.
 - Antiderrapante.
- Buena resistencia a bajas temperaturas.

Ajuste: *Horma EEE*



PUNTERA DE PROTECCIÓN



DIeléCTRICO



ANTIDERRAPANTE



CALCE ERGONÓMICO



TRANSPIRABLE



Plantilla: *PU Armada / Antifatiga*
Absorción de impacto

- 9 mm en zona de impacto con un desvanecimiento a 5 mm en punta.
- Perforaciones de transpiración.
- Inolora
- Absorción y desabsorción de humedad
- Lavable y moldeable

MODELO **5017**
Café



TALLAS DISPONIBLES

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Corte: Piel crazy 100% natural

Casco: Policarbonato

Construcción: Strobel / Inyección al corte

Plantilla: Poliuretano / Antifatiga

Suela / Piso: Arnedo / TPU

CARACTERÍSTICAS DE SUELA



Arnedo / TPU Humo

- Suela para uso en ambientes secos mojados en condiciones normales.
- Suela resistente a aceites y gasolinas en condiciones normales.
- Ideal para pisos de cemento pulido, epóxicos, cerámicos, áreas de mantenimiento, áreas con lámina, etc.
 - Antiderrapante.
- Buena resistencia a bajas temperaturas.

Ajuste: Horma EEE

MODELO **5022**
Negro



TALLAS DISPONIBLES

23 24 25 26 27 28 29 30

Corte: Piel crazy 100% natural

Casco: Policarbonato

Construcción: Strobel / Inyección directa

Plantilla: Poliuretano / Antifatiga



Plantilla: PU Armada / Antifatiga
Absorción de impacto

- 9 mm en zona de impacto con un desvanecimiento a 5 mm en punta.
- Perforaciones de transpiración.
- Inolora
- Absorción y desabsorción de humedad
- Lavable y moldeable

MODELO **6101**
 Negro



Corte: *Piel Napa 100% Natural*
 Casco: *Policarbonato*
 Construcción: *Stroble / Inyección al corte*
 Plantilla: *Poliuretano / Antifatiga*
 Suela / Piso: *Arnedo / TPU*

TALLAS DISPONIBLES

23 24 25 26 27 28 29 30

Ajuste: *Horma EEE*

Humo

Negro



Plantilla: *PU Armada / Antifatiga*
 Absorción de impacto



Corte: *Piel Grasso 100% Natural*



Casco: *Policarbonato*
 Construcción: *Strobel / Inyección al corte*
 Plantilla: *Poliuretano / Antifatiga*
 Suela / Piso: *Arnedo / TPU*

Corte: *Piel Crazy 100% Natural*



Armada

ELITE SERIES

MODELO 6112

Negro



Casco: **Policarbonato**
Construcción: **Strobel / Inyección al corte**
Plantilla: **Poliuretano / Antifatiga**
Suela / Piso: **Arnado / TPU**
Forro: **Piel natural flor de res**
Corte: **Piel 100%**

**NEW
STYLE!**

TALLAS DISPONIBLES

23 24 25 26 27 28 29 30

MODELO 6112

Tabaco



Casco: **Policarbonato**
Construcción: **Strobel / Inyección al corte**
Plantilla: **Poliuretano / Antifatiga**
Suela / Piso: **Arnado / TPU**
Forro: **Piel natural flor de res**
Corte: **Piel 100%**

**NEW
STYLE!**

TALLAS DISPONIBLES

23 24 25 26 27 28 29 30

CARACTERÍSTICAS

Negro

Café



Suela: **Arnado / TPU**

- Suela para uso en ambientes secos y mojados en condiciones normales.
- Resistencia a aceite y gasolina en condiciones normales.
- Ideal para pisos de cemento pulido, epóxicos, cerámicos, áreas de mantenimiento, áreas con lamina, etc.
 - Antiderrapante.
- Buena resistencia a bajas temperaturas.

Ajuste: **Horma EEE**



PUNTERA DE PROTECCIÓN



DIeléCTRICO



ANTIDERRAPANTE



CALCE ERGONÓMICO



TRANSPIRABLE



Plantilla: **PU Armada / Antifatiga**
Absorción de impacto

- 9 mm en zona de impacto con un desvanecimiento a 5 mm en punta.
- Perforaciones de transpiración.
- Inolora
- Absorción y desabsorción de humedad
- Lavable y moldeable



MODELO 5031

Negro



Casco: Policarbonato
Construcción: Strobel / Inyección al corte
Plantilla: Poliuretano / Antifatiga
Suela / Piso: Arnedo / TPU



TALLAS DISPONIBLES

22 23 24 25 26 27 28 29 30

CARACTERÍSTICAS DE SUELA



Suela: Arnedo / TPU Negro

- Suela para uso en ambientes secos y mojados en condiciones normales.
- Resistencia a aceite y gasolina en condiciones normales.
- Ideal para pisos de cemento pulido, epóxicos, cerámicos, áreas de mantenimiento, áreas con lamina, etc.
 - Antiderrapante.
- Buena resistencia a bajas temperaturas.

Ajuste: *Horma EEE*

MODELO 5032

Negro



Casco: Policarbonato
Construcción: Strobel / Inyección al corte
Plantilla: Poliuretano / Antifatiga
Suela / Piso: Arnedo / TPU



TALLAS DISPONIBLES

22 23 24 25 26 27 28 29 30



PUNTERA DE PROTECCIÓN



DIELÉCTRICO



ANTIDERRAPANTE



CALCE ERGONÓMICO



TRANSPIRABLE



Plantilla: *PU Armada / Antifatiga*
Absorción de impacto

- 9 mm en zona de impacto con un desvanecimiento a 5 mm en punta.
- Perforaciones de transpiración.
- Inolora
- Absorción y desabsorción de humedad
- Lavable y moldeable

MODELO 5039

Negro



Corte: Piel napa 100% natural
Casco: Policarbonato
Construcción: Strobel / Inyección al corte
Suela / Piso: Polar / TPU

MODELO 5035

Negro



Corte: Piel napa 100% natural
Casco: Policarbonato
Construcción: Strobel / Inyección al corte
Suela / Piso: Polar / TPU

TALLAS DISPONIBLES

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Ajuste: **Horma EEE**



Negro

Azul



Suela: Polar / TPU
Energy foam + Bumper anti shock

- Calzado para uso en ambientes secos y mojados en condiciones normales.
- Resistencia a aceites y gasolinas en condiciones normales.
- Ideal para pisos de cemento pulido, epóxicos, cerámicos, áreas de mantenimiento, áreas con lámina, etc.
- Antiderrapante.
- Buena resistencia a bajas temperaturas.

Plantilla: **PU Armada / Antifatiga**
Absorción de impacto

- 9 mm en zona de impacto con un desvanecimiento a 5 mm en punta.
- Perforaciones de transpiración.
- Inodora
- Absorción y desabsorción de humedad
- Lavable y moldeable

MODELO 5045
Café



TALLAS DISPONIBLES

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Corte: *Piel crazy 100% natural*

Casco: *Polycarbonato*

Construcción: *Strobel / Inyección al corte*

Plantilla: *Confort TDN PU / Ergonómica*

CARACTERÍSTICAS DE SUELA



Suela: *Ambato / Monodensidad negro*
Energy foam + Bumper anti shock

- Suela para uso en ambientes secos mojados en condiciones normales
- Suela con baja resistencia a aceites y gasolinas
- Ideal para pisos epóxicos, cemento pulido, piso cerámico, almacenes, etc.
- Excelente para jornadas laborales largas ya que reduce la fatiga estática y dinámica.

Ajuste: *Horma EEE*



PUNTERA DE PROTECCIÓN



DIeléCTRICO



ULTRA LIGHT



TRANSPIRABLE



CALCE ERGONÓMICO

MODELO 5047
Café



TALLAS DISPONIBLES

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Corte: *Piel crazy 100% natural*

Casco: *Polycarbonato*

Construcción: *Strobel / Inyección al corte*

Plantilla: *Confort TDN PU / Ergonómica*





Gris

MODELO 6115

Azul



Corte: **Textil poliéster**
Casco: **Policarbonato**
Construcción: **Strobel / Inyección directa**
Plantilla: **Poliuretano / Antifatiga**

Colores disponibles
en programación



TALLAS DISPONIBLES

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Ajuste: **Horma EEE**



PUNTERA DE
PROTECCIÓN



DIeléCTRICO



ANTIDERRAPANTE



CALCE
ERGONÓMICO



TRANSPIRABLE



Suela: **Arnedo / TPU Negro**

- Suela para uso en ambientes secos y mojados en condiciones normales.
- Resistencia a aceite y gasolina en condiciones normales.
- Ideal para pisos de cemento pulido, epóxicos, cerámicos, áreas de mantenimiento, áreas con lamina, etc.
- Antiderrapante.
- Buena resistencia a bajas temperaturas.

Plantilla: **PU Armada / Antifatiga**
Absorción de impacto

- 9 mm en zona de impacto con un desvanecimiento a 5 mm en punta.
- Perforaciones de transpiración.
- Inhóra
- Absorción y desabsorción de humedad
- Lavable y moldeable

MODELO 1953
Azul Marino



ARMADA
 SAFETY FOOTWEAR

Corte: *Textil poliester*
 Casco: *Policarbonato*
 Construcción: *Strobel / Inyección directa*
 Plantilla: *Confort TDN PU / Ergonómica*

**NEW
 STYLE!**

TALLAS DISPONIBLES
 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



Negro



Arnedo / Monodensidad PU

- Calzado para uso en ambientes secos y mojados en condiciones normales.
- Resistencia a aceites y gasolinas en condiciones bajas.
- Ideal para pisos epóxicos, cemento pulido, cerámicos, almacenes, etc.
- Excelente para jornadas laborales largas ya que reduce la fatiga estática y dinámica.

Ajuste: *Horma EEE*



MODELO 1950
Negro



MODELO 1951
Gris



TALLAS DISPONIBLES

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Corte: *Textil poliester*
 Casco: *Policarbonato*
 Construcción: *Strobel / Inyección directa*
 Plantilla: *Confort TDN PU*

Corte: *Textil poliester*
 Casco: *Policarbonato*
 Construcción: *Strobel / Inyección directa*
 Plantilla: *Confort TDN PU*

MODELO 1952 
 Azul



TALLAS DISPONIBLES
 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

CARACTERÍSTICAS DE SUELA
 Ajuste: *Horma EEE*



Arredo / Monodensidad PU

- Calzado para uso en ambientes secos y mojados en condiciones normales.
- Resistencia a aceites y gasolinas en condiciones bajas.
- Ideal para pisos epóxicos, cemento pulido, cerámicos, almacenes, etc.
- Excelente para jornadas laborales largas ya que reduce la fatiga estática y dinámica.



ARMADA
 SAFETY FOOTWEAR



Corte: **Textil poliéster**
 Casco: **Polycarbonato**
 Construcción: **Strobel / Inyección directa**
 Plantilla: **Confort TDN PU**

MODELO 158 
 Amarillo



TALLAS DISPONIBLES
 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

CARACTERÍSTICAS DE SUELA
 Ajuste: *Horma EEE*



Yukón / Poliuretano

- Calzado para uso en ambientes secos y mojados en agua en condiciones bajas.
- Resistencia a aceites y gasolinas en condiciones bajas.
- Calzado ligero y flexible
- Pisos recomendados: Epóxicos, cerámicos, cemento pulido.



Corte: **Piel nubuck 100% natural + Textil poliéster tricapa**
 Casco: **Polycarbonato / Dieléctrico**
 Construcción: **Strobel / Pegado**

MODELO 156  
 Azul



TALLAS DISPONIBLES
 22 23 24 25 26 27

CARACTERÍSTICAS DE SUELA
 Ajuste: *Horma EE*



Woman / Poliuretano

- Calzado para uso en ambientes secos y mojados en agua en condiciones bajas.
- Resistencia a aceites y gasolinas en condiciones bajas.
- Ligero y flexible.
- Pisos recomendados: Epóxicos, cerámicos, cemento pulido



Corte: **Piel napa 100% natural**
 Casco: **Polycarbonato / Dieléctrico**
 Construcción: **Montado / Pegado**

MODELO 158
 Negro



CARACTERÍSTICAS DE SUELA

Ajuste: *Horma EE*



Woman / Poliuretano

- Calzado para uso en ambientes secos y mojados en agua en condiciones bajas.
- Resistencia a aceites y gasolinas en condiciones bajas.
- Ligero y flexible.
- Pisos recomendados: Epóxicos, cerámicos, cemento pulido.



TALLAS DISPONIBLES

22 23 24 25 26 27

ARMADA

SAFETY FOOTWEAR



Corte: *Piel nubuck 100% natural + Textil poliéster tricapa*

Casco: *Polycarbonato / Dieléctrico*

Construcción: *Strobel / Pegado*

MODELO 110
 Negro



CARACTERÍSTICAS DE SUELA

Ajuste: *Horma EE*



Woman / Poliuretano

- Calzado para uso en ambientes secos y mojados en agua en condiciones bajas.
- Resistencia a aceites y gasolinas en condiciones bajas.
- Ligero y flexible.
- Pisos recomendados: Epóxicos, cerámicos, cemento pulido.



TALLAS DISPONIBLES

22 23 24 25 26 27



Corte: *Piel napa 100% natural*

Casco: *Polycarbonato / Dieléctrico*

Construcción: *Montado / Pegado*

MODELO 5026
 Gris aqua



CARACTERÍSTICAS DE SUELA

Ajuste: *Horma EE*



Suela: Arnedo / TPU

- Suela para uso en ambientes secos mojados en condiciones normales.
- Suela resistente a aceites y gasolinas en condiciones normales.
- Ideal para pisos de cemento pulido, epóxicos, cerámicos, áreas de mantenimiento, áreas con lámina, etc.
- Antiderrapante.
- Buena resistencia a bajas temperaturas.

TALLAS DISPONIBLES

22 23 24 25 26 27



Plantilla: *PU Armada / Antifatiga*
 Absorción de impacto

- 9 mm en zona de impacto, desvanecimiento a 5 mm en punta.
- Perforaciones de transpiración.
- Inodora
- Absorción y desabsorción de humedad
- Lavable y moldeable

Corte: *Piel napa 100% natural*

Casco: *Polycarbonato*

Construcción: *Strobel / Inyección directa*

Plantilla: *Poliuretano / Antifatiga*



MODELO 5019
TÁCTICA
 Negro



TALLAS DISPONIBLES

23 24 25 26 27 28 29 30

CARACTERÍSTICAS DE SUELA

Ajuste: *Horma EEE*



Arnedo / Monodensidad PU

- Calzado para uso en ambientes secos y mojados en condiciones normales.
- Resistencia a aceites y gasolinas en condiciones bajas.
- Ideal para pisos: epóxicos, cemento pulido, cerámicos, almacenes, etc.
- Excelente para jornadas laborales largas ya que reduce la fatiga estática y dinámica.

Corte: *Piel napa 100% natural + Lona poliéster*
 Casco: *Termoplástico y/o Policarbonato*
 Construcción: *Strobel / Inyección directa*



Plantilla: *PU Armada / Antifatiga*
Absorción de impacto

- 9 mm en zona de impacto con un desvanecimiento a 5 mm en punta.
- Perforaciones de transpiración.
- Inoltra
- Absorción y desabsorción de humedad
- Lavable y moldeable



MODELO 108
MOTOCILISTA
 Negro



NEW
STYLE!



TALLAS DISPONIBLES

23 24 25 26 27 28 29 30 31

CARACTERÍSTICAS DE SUELA

Ajuste: *Horma EEE*



New Armada / Hule

- Calzado para uso en ambientes secos y mojados en condiciones normales.
- Resistencia a aceites y gasolinas en condiciones normales.
- Buena resistencia a la abrasión.
- Ideal para pisos de cemento pulido, áreas de mantenimiento, pavimentos, asfaltos, terrenos irregulares, etc.

Corte: *Piel napa 100% natural*
 Construcción: *Montado / Pegado + Cosido*
Sin casco



Plantilla: *PU Armada / Antifatiga*
Absorción de impacto

- 9 mm en zona de impacto con un desvanecimiento a 5 mm en punta.
- Perforaciones de transpiración.
- Inoltra
- Absorción y desabsorción de humedad
- Lavable y moldeable



MODELO 5027
 Café



Corte: Piel crazy 100% natural
 Casco Policarbonato
 Construcción: Strobel / Inyección al corte
 Plantilla: Poliuretano / Antifatiga
 Suela / Piso: Arnedo / TPU

TALLAS DISPONIBLES

22 23 24 25 26 27 28 29 30

CARACTERÍSTICAS DE SUELA



Arnedo / TPU Humo

- Suela para uso en ambientes secos mojados en condiciones normales.
- Suela resistente a aceites y gasolinas en condiciones normales.
- Ideal para pisos de cemento pulido, epóxicos, cerámicos, áreas de mantenimiento, áreas con lámina, etc.
- Antiderrapante.
- Buena resistencia a bajas temperaturas.



Plantilla: PU Armada / Antifatiga
Absorción de impacto
 - 9 mm en zona de impacto con un desvanecimiento a 5 mm en punta,
 - Perforaciones de transpiración,
 - Hidra
 - Absorción y desabsorción de humedad
 - Lavable y moldeable

Ajuste: **Horma EEE**



PUNTERA DE PROTECCIÓN



DIELECTRICO



ANTIDERRAPANTE



CALCE ERGONOMICO



TRANSPIRABLE

MODELO 5028
 Negro



Corte: Piel napa 100% natural
 Casco: Policarbonato
 Construcción: Strobel / Inyección directa
 Plantilla: Poliuretano / Antifatiga
 Suela: Arnedo / Hule

TALLAS DISPONIBLES

22 23 24 25 26 27 28 29 30

CARACTERÍSTICAS DE SUELA



Arnedo / Hule gris

Ajuste: **Horma EEE**

- Suela para uso en ambientes secos mojados en condiciones normales.
- Suela resistente a aceites y gasolinas en condiciones normales.
- Buena resistencia a la abrasión.
- Ideal para pisos de cemento pulido, área de mantenimiento, pavimentos, etc.



Plantilla: PU Armada / Antifatiga
Absorción de impacto
 - 9 mm en zona de impacto con un desvanecimiento a 5 mm en punta,
 - Perforaciones de transpiración,
 - Hidra
 - Absorción y desabsorción de humedad
 - Lavable y moldeable



PUNTERA DE PROTECCIÓN



DIELECTRICO



RES. A ACEITES Y GASOLINAS



CALCE ERGONOMICO



TRANSPIRABLE

MODELO 5011

Negro



Corte: *Piel napa 100% natural*
 Casco: *Polycarbonato*
 Construcción: *Strobel / Inyección al corte*
 Plantilla: *Confort TDN PU*

TALLAS DISPONIBLES

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



Arnedo / Hule negro

- Calzado para uso en ambientes secos y mojados en condiciones normales.
- Resistencia a aceites y gasolinas en condiciones normales.
- Buena resistencia a la abrasión.
- Ideal para pisos de cemento pulido, áreas de mantenimiento, pavimentos, asfaltos, terrenos irregulares, etc.



PUNTERA DE PROTECCIÓN



DIELÉCTRICO



RES. A ACEITES Y GASOLINAS



CALCE ERGONÓMICO



TRANSPIRABLE

MODELO 5012

Negro



Corte: *Piel napa 100% natural*
 Casco: *Polycarbonato*
 Construcción: *Strobel / Inyección al corte*
 Plantilla: *Confort TDN PU*

TALLAS DISPONIBLES

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



Arnedo / Monodensidad PU

- Calzado para uso en ambientes secos y mojados en condiciones normales.
- Resistencia a aceites y gasolinas en condiciones bajas.
- Ideal para pisos epóxicos, cemento pulido, cerámicos, almacenes, etc.
- Excelente para jornadas laborales largas ya que reduce la fatiga estática y dinámica.



ULTRA LIGHT



TRANSPIRABLE



CALCE ERGONÓMICO



PUNTERA DE PROTECCIÓN



DIELÉCTRICO

MODELO 103

Negro



New Armada / Hule

- Calzado para uso en ambientes secos y mojados en condiciones normales.
- Resistencia a aceites y gasolinas en condiciones normales.
- Buena resistencia a la abrasión.
- Ideal para pisos de cemento pulido, áreas de mantenimiento, pavimentos, asfaltos, terrenos irregulares, etc.



Corte: Piel napa 100% natural
Casco: Policarbonato
Construcción: Lockstitcher / Pegado + Cosido
Suela: New Armada / Hule

TALLAS DISPONIBLES

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



PUNTERA DE PROTECCIÓN



DIELÉCTRICO



RES. A ACEITES Y GASOLINAS



CALCE ERGONÓMICO



TRANSPIRABLE

MODELO 101

Negro



Estrella / Hule

- Calzado para uso en ambientes secos y mojados en condiciones normales.
- Resistencia a aceites y gasolinas en condiciones normales.
- Ideal para pisos de cemento pulido, áreas de mantenimiento, pavimentos, asfaltos, terrenos irregulares, etc.



Corte: Piel napa 100% natural
Casco: Acero
Construcción: Lockstitcher / Pegado + Cosido
Suela: Estrella / Hule

TALLAS DISPONIBLES

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



RES. A ACEITES Y GASOLINAS



PUNTERA DE PROTECCIÓN

ARMADA

SAFETY FOOTWEAR

Síguenos en nuestras redes sociales



coordinacionventas@calzadoarmada.com

800 armadac / 477 560 4099 / 477 100 2174 / 477 761 1444 / 477 761 0184