

VANVIEN®
IMPULSAMOS LA INDUSTRIA



CATÁLOGO 2024

Fórmula
tetr4polímeros®

BLU NEGRO

BLUA KLN3D

Tallas: 22 al 32



CARACTERÍSTICAS

CORTE:

Liso / Cuero de ganado vacuno

SUELA:

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO:

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Inyección directa al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Dainamic

Altura: 17 cm aprox.




Protección
contra impactos




Antiderrapante



Resistente a
hidrocarburos



Dieléctrico



Ligero



BLU CAFÉ

BLUA KPK8D

Tallas: 22 al 32



CARACTERÍSTICAS

CORTE:

"Pull up" / Cuero de ganado vacuno

SUELA:

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO:

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Inyección directa al corte

Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Dainamic

Altura: 17 cm aprox.




Protección
contra impactos




Antiderrapante



Resistente a
hidrocarburos



Dieléctrico



Ligero



ARTIK AZUL

ARTK KLNAD

Tallas: 22 al 32



CARACTERÍSTICAS

CORTE:

Liso / Cuero de ganado vacuno

SUELA:

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO:

No metálico "Komposite" (policarbonato) con Vumper

TECNOLOGÍA:

Inyección directa al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Kozmos

Altura: 17 cm aprox.



Protección
contra impactos



Antiderrapante



Resistente a
hidrocarburos



Dieléctrico



Ligero



DRE

DREK KDNHD

Tallas: 22 al 32



Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Kozmos

Altura: 17 cm aprox.



CARACTERÍSTICAS

CORTE:

Deer/ Cuero de ganado vacuno

SUELA:

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO:

No metálico "Komposite"
(policarbonato) con Vumper

TECNOLOGÍA:

Inyección directa al corte

Protección
contra impactos

Antiderrapante

Resistente a
hidrocarburos

Dieléctrico



Ligero

BYGGY

BYGK KPKUD

Tallas: 22 al 32



CARACTERÍSTICAS

CORTE:

Deer/ Cuero de ganado vacuno

SUELA:

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO:

No metálico "Komposite"
(policarbonato) con Vumper

TECNOLOGÍA:

Inyección directa al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Kozmos

Altura: 17 cm aprox.



Protección
contra impactos



Antiderrapante



Resistente a
hidrocarburos



Dieléctrico



Ligero



WIZ NEGRO

WIZR KLNBD

Tallas: 22 al 32



CARACTERÍSTICAS

CORTE:

Liso / Cuero de ganado vacuno

SUELA:

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO:

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Inyección directa al corte




Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Vektor

Altura: 17 cm aprox.




Protección
contra impactos




Antiderrapante



Resistente a
hidrocarburos



Dieléctrico



Ligero



WIZ CHOCOLATE

WIZR KECBD

Tallas: 22 al 32



CARACTERÍSTICAS

CORTE:

Encerado / Cuero de ganado vacuno

SUELA:

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO:

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Inyección directa al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Vektor


Altura: 17 cm aprox.



*Resistente a la humedad




Protección
contra impactos




Antiderrapante



Resistente a
hidrocarburos



Dieléctrico



Ligero



WIZ TUNE

WIZR KTLBD

Tallas: 22 al 32



Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Vektor

Altura: 17 cm aprox.

CARACTERÍSTICAS

CORTE:

Tune / Cuero de ganado vacuno

SUELA:

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO:


No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Inyección directa al corte



Protección
contra impactos




Antiderrapante



Resistente a
hidrocarburos



Dieléctrico



Ligero



INTREPID NEGRO

INTT KLN3D

Tallas: 22 al 32



CARACTERÍSTICAS

CORTE:

Liso / Cuero de ganado vacuno

SUELA:

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO:

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Inyección directa al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Task

Altura: 17 cm aprox.



Protección
contra impactos



Antiderrapante



Resistente a
hidrocarburos



Dieléctrico



Ligero



INTREPID CAFÉ

INTT KPK5D

Tallas: 22 al 32



Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Task

Altura: 17 cm aprox.



CARACTERÍSTICAS

CORTE:

"Pull up" / Cuero de ganado vacuno

SUELA:

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO:

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Inyección directa al corte

*El tono del "Pull up" puede cambiar. Nivel básico impermeable



Protección
contra impactos



Antiderrapante



Resistente a
hidrocarburos



Dieléctrico



Ligero



OMEGA NEGRO

OMEM KENUD

Tallas: 22 al 32



Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: MXV-4

Altura: 17 cm aprox.



CARACTERÍSTICAS

CORTE:

Encerado / Cuero de ganado vacuno

SUELA:

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO:

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Inyección directa al corte

*Resistente a la humedad



Protección
contra impactos




Antiderrapante



Resistente a
hidrocarburos



Dieléctrico



Ligero



OMEGA CHOCOLATE

OMEM KEC5D

Tallas: 22 al 32



Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: MXV-4

Altura: 17 cm aprox.



CARACTERÍSTICAS

CORTE:

Encerado / Cuero de ganado vacuno

SUELA:

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO:

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Inyección directa al corte

*Resistente a la humedad




Protección
contra impactos



Antiderrapante



Resistente a
hidrocarburos



Dieléctrico



Ligero



EURO DX NEGRO

EURS KLNDD

Tallas: 22 al 32



Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Synchrona

Altura: 17 cm aprox.



CARACTERÍSTICAS

CORTE:

Liso / Cuero de ganado vacuno

SUELA:

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO:

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Inyección directa al corte




Protección
contra impactos



Antiderrapante



Resistente a
hidrocarburos



Dieléctrico



Ligero

EURO CRAZY *Edición Escarlata*

EURR KRKSD

Tallas: 22 al 32



CARACTERÍSTICAS

CORTE:

"Crazy Horse" / Cuero de ganado vacuno

SUELA:

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO:

No metálico "Komposite" (policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Inyección directa al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Vektor

Altura: 17 cm aprox.



Protección
contra impactos



Antiderrapante



Resistente a
hidrocarburos



Dieléctrico



Ligero



DASH GRIS

VV1A KFG8D

Tallas: 22 al 32



CARACTERÍSTICAS

CORTE:

Plexofibra acabado nubuck

*Conjunto de fibras de alto desempeño

SUELA:

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO:

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Inyección directa al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Dainamic

Altura: 17 cm aprox.



*Resistente a la humedad y óptimo nivel impermeable



Protección
contra impactos




Antiderrapante



Resistente a
hidrocarburos



Dieléctrico



Ligero



DASH MOSTAZA

VV1A KFM1D

Tallas: 22 al 32



CARACTERÍSTICAS

CORTE:

Plexofibra acabado nubuck
*Conjunto de fibras de alto desempeño

SUELA:

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO:

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Inyección directa al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Dainamic


Altura: 17 cm aprox.



*Resistente a la humedad y óptimo nivel impermeable




Protección
contra impactos



Antiderrapante



Resistente a
hidrocarburos



Dieléctrico



Ligero



SX NEGRO

SX1S KFNHD

Tallas: 22 al 32



Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Synchrona

Altura: 17 cm aprox.



CARACTERÍSTICAS

CORTE:

Plexofibra acabado liso

*Conjunto de fibras de alto desempeño

SUELA:

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO:

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Inyección directa al corte

*Resistente a la humedad y óptimo nivel impermeable



Protección
contra impactos




Antiderrapante



Resistente a
hidrocarburos



Dieléctrico



Ligero



SX LILA

SX1S KFNGD

Tallas: 22 al 27



CARACTERÍSTICAS

CORTE:

Plexofibra acabado liso

*Conjunto de fibras de alto desempeño

SUELA:

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO:

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Inyección directa al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Synchrona


Altura: 17 cm aprox.



*Resistente a la humedad y óptimo nivel impermeable




Protección
contra impactos




Antiderrapante



Resistente a
hidrocarburos



Dieléctrico



Ligero



ONNE AZUL

ONNA KFD3D

Tallas: 22 al 32



Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Dainamic

Altura: 17 cm aprox.



CARACTERÍSTICAS

CORTE:

Plexofibra acabado nubuck

*Conjunto de fibras de alto desempeño

SUELA:

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO:

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Inyección directa al corte

*Resistente a la humedad y óptimo nivel impermeable



Protección
contra impactos



Antiderrapante



Resistente a
hidrocarburos



Dieléctrico



Ligero



ONNE ROSA

ONNA KFDUD

Tallas: 22 al 27



CARACTERÍSTICAS

CORTE:

Plexofibra acabado nubuck

*Conjunto de fibras de alto desempeño

SUELA:

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO:

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Inyección directa al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Dainamic

Altura: 17 cm aprox.



*Resistente a la humedad y óptimo nivel impermeable




Protección
contra impactos




Antiderrapante



Resistente a
hidrocarburos



Dieléctrico



Ligero



PLEXUS NEGRO

PLXT KFNUD

Tallas: 22 al 32



Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Task

Altura: 17 cm aprox.



CARACTERÍSTICAS

CORTE:

Plexofibra acabado liso

*Conjunto de fibras de alto desempeño

SUELA:

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO:

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Inyección directa al corte

*Resistente a la humedad y óptimo nivel impermeable



Protección
contra impactos




Antiderrapante



Resistente a
hidrocarburos



Dieléctrico



Ligero

PLEXUS LILA

PLXA KFNGD

Tallas: 22 al 27



CARACTERÍSTICAS

CORTE:

Plexofibra acabado liso

*Conjunto de fibras de alto desempeño

SUELA:

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO:

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Inyección directa al corte



Fórmula
tetrapolímeros®


Huella: Dainamic

Altura: 17 cm aprox.

*Resistente a la humedad y óptimo nivel impermeable




Protección
contra impactos



Antiderrapante



Resistente a
hidrocarburos



Dieléctrico



Ligero



EURO LADY

LADT KLK5D

Tallas: 22 al 27



CARACTERÍSTICAS

CORTE:

Liso / Cuero de ganado vacuno

SUELA:

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO:

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Inyección directa al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Task

Altura: 17 cm aprox.



Protección
contra impactos



Antiderrapante



Resistente a
hidrocarburos



Dieléctrico



Ligero



DIABÉTICO

DIBR KDNUD

Tallas: 22 al 32



CARACTERÍSTICAS

CORTE:

Deer "Tacto suave"
Cuero ganado vacuno

SUELA:

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO:

Acero serie 900. Plantilla de compensación con nanopartículas de plata y forros 360°

TECNOLOGÍA:

Inyección directa al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Vantrak

Altura: 17 cm aprox.



Protección
contra impactos



Antiderrapante



Resistente a
hidrocarburos



Dieléctrico



Ligero



M17 MIEL

M170 CLHO

Tallas: 22 al 32



CARACTERÍSTICAS

CORTE:

Liso / Cuero de ganado vacuno

SUELA:

Hule tetrapolímeros

CASQUILLO:

Sin casquillo
(Cellastic)

TECNOLOGÍA:

Vulcanizado directo al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Oruga

Altura: 17 cm aprox.



Antiderrapante



Resistente a
hidrocarburos



Dieléctrico



Ligero



RANGER ROJO

RAN1 ALNR

Tallas: 22 al 32



CARACTERÍSTICAS

CORTE:

Liso / Cuero de ganado vacuno

SUELA:

Hule tetrapolímeros

CASQUILLO:

Acero serie 900

TECNOLOGÍA:

Vulcanizado directo al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Estrella

Altura: 17 cm aprox.



Protección
contra impactos



Antiderrapante



Resistente a
hidrocarburos



Dieléctrico



Ligero



RANGER NEGRO

RAN1 ALNY

Tallas: 22 al 32



CARACTERÍSTICAS

CORTE:

Liso / Cuero de ganado vacuno

SUELA:

Hule tetrapolímeros

CASQUILLO:

Acero serie 900

TECNOLOGÍA:

Vulcanizado directo al corte




Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Estrella

Altura: 17 cm aprox.



Protección
contra impactos



Antiderrapante



Resistente a
hidrocarburos



Dieléctrico



Ligero



NVG NEGRO

NVGA KMNUD

Tallas: 23 al 31



CARACTERÍSTICAS

CORTE:

Microinyección sobre base textil

SUELA:

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO:

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Inyección directa al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Dainamic

Altura: 10 cm aprox.



Protección
contra impactos



Antiderrapante



Resistente a
hidrocarburos



Dieléctrico



Ligero



TENISBOTA TUPAK

TUPR KFDHD

Tallas: 22 al 32



ISIK

CARACTERÍSTICAS

CORTE:

Plexofibra acabado nubuck
*Conjunto de fibras de alto desempeño

SUELA:

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO:

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Inyección directa al corte


Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Vektor

Altura: 17 cm aprox.




Protección
contra impactos




Antiderrapante



Resistente a
hidrocarburos



Dieléctrico



Ligero



ISIK INTENSE

VVFI 0005

Tallas: 22 al 31



CARACTERÍSTICAS

CORTE:

KPU Elastómero de poliuretano de alto rendimiento

SUELA:

De goma

CASQUILLO:

No metálico "Komposite" (policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Pegado



Recomendados para industrias ligeras y limpias

Altura: 10 cm aprox.



Absorción al impacto



Antiderrapante



Dieléctrico



Ligero

ISIK ORANGE

VVFO 0006

Tallas: 22 al 31



CARACTERÍSTICAS

CORTE:

KPU Elastómero de poliuretano de alto rendimiento

SUELA:

De goma

CASQUILLO:

No metálico "Komposite" (policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Pegado



Recomendados para industrias ligeras y limpias

Altura: 10 cm aprox.



Absorción al impacto



Antiderrapante



Dieléctrico



Ligero

ISIK SKY

VVFS 0007

Tallas: 22 al 31



CARACTERÍSTICAS

CORTE:

KPU Elastómero de poliuretano de alto rendimiento

SUELA:

De goma

CASQUILLO:

No metálico "Komposite" (policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Pegado



Recomendados para industrias ligeras y limpias

Altura: 10 cm aprox.



Absorción al impacto



Antiderrapante



Dieléctrico



Ligero

ISIK ELECTRIC

VVFE 0008

Tallas: 22 al 31



CARACTERÍSTICAS

CORTE:

3D con tecnología "Flyknit"
Fibras de alta resistencia

SUELA:

De goma

CASQUILLO:

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Pegado



**Recomendados para industrias
ligeras y limpias**

Altura: 17 cm aprox.



Absorción
al impacto



Antiderrapante



Dieléctrico



Ligero

ISIK FIRE

VVFF 0009

Tallas: 22 al 31



**Recomendados para industrias
ligeras y limpias**

Altura: 17 cm aprox.



CARACTERÍSTICAS

CORTE:

3D con tecnología "Flyknit"
Fibras de alta resistencia

SUELA:

De goma

CASQUILLO:

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Pegado



Absorción
al impacto



Antiderrapante



Dieléctrico



Ligero

ISIK NAIT

VVFN 0010

Tallas: 22 al 31



CARACTERÍSTICAS

CORTE:

3D con tecnología "Flyknit"
Fibras de alta resistencia

SUELA:

De goma

CASQUILLO:

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Pegado



**Recomendados para industrias
ligeras y limpias**

Altura: 17 cm aprox.



Absorción
al impacto



Antiderrapante



Dieléctrico



Ligero

ISIK ROS

VVFR 0011

Tallas: 22 al 27



CARACTERÍSTICAS

CORTE:

KPU Elastómero de poliuretano de alto rendimiento

SUELA:

De goma

CASQUILLO:

No metálico "Komposite" (policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Pegado



Recomendados para industrias ligeras y limpias

Altura: 10 cm aprox.



Absorción al impacto



Antiderrapante



Dieléctrico



Ligero

ISIK JET

VVFJ 0012

Tallas: 22 al 31



CARACTERÍSTICAS

CORTE:

KPU Elastómero de poliuretano de alto rendimiento

SUELA:

De goma

CASQUILLO:

No metálico "Komposite" (policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Pegado



Recomendados para industrias
ligeras y limpias

Altura: 10 cm aprox.



Absorción
al impacto



Antiderrapante



Dieléctrico



Ligero

ISIK Vi

VVFFV 0013

Tallas: 22 al 31



Recomendados para industrias
ligeras y limpias

Altura: 12 cm aprox.



CARACTERÍSTICAS

CORTE:

KPU Elastómero de poliuretano
de alto rendimiento

SUELA:

De goma

CASQUILLO:


No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Pegado



Absorción
al impacto



Antiderrapante



Dieléctrico



Ligero

ISIK TT

VVFT 0014

Tallas: 22 al 31



CARACTERÍSTICAS

CORTE:

KPU Elastómero de poliuretano de alto rendimiento

SUELA:

De goma

CASQUILLO:

No metálico "Komposite" (policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Pegado



**Recomendados para industrias
ligeras y limpias**

Altura: 12 cm aprox.



Absorción
al impacto



Antiderrapante



Dieléctrico



Ligero

ISIK KLAUT

VVFK 0015

Tallas: 22 al 31



CARACTERÍSTICAS

CORTE:

KPU Elastómero de poliuretano de alto rendimiento

SUELA:

De goma

CASQUILLO:

No metálico "Komposite" (policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Pegado

Recomendados para industrias ligeras y limpias

Altura: 12 cm aprox.



Absorción al impacto



Antiderrapante



Dieléctrico



Ligero

ISIK FALKOR

VVFA 0016

Tallas: 22 al 31



CARACTERÍSTICAS

CORTE:

KPU Elastómero de poliuretano de alto rendimiento

SUELA:

De goma

CASQUILLO:

No metálico "Komposite" (policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Pegado



Recomendados para industrias ligeras y limpias

Altura: 12 cm aprox.



Absorción al impacto



Antiderrapante



Dieléctrico



Ligero

ISIK ZU

VVFZ 0017

Tallas: 22 al 31



CARACTERÍSTICAS

CORTE:

KPU Elastómero de poliuretano de alto rendimiento

SUELA:

De goma

CASQUILLO:

No metálico "Komposite" (policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Pegado



Recomendados para industrias ligeras y limpias

Altura: 12 cm aprox.



Absorción al impacto



Antiderrapante



Dieléctrico



Ligero

ISIK TERRA

VVFR 0018

Tallas: 22 al 31



**Recomendados para industrias
ligeras y limpias**

Altura: 14 cm aprox.



CARACTERÍSTICAS

CORTE:

Piel tipo gamuzza

SUELA:

De hule

CASQUILLO:

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Pegado



Absorción
al impacto



Antiderrapante



Dieléctrico



Ligero

VANVIEN®

Vigencia 2024



*Consulte disponibilidad de tallas y cobertura de envío

www.vanvien.com.mx